

# HD-5901ACT

## AHD/CVI/TVI/CVBS 四合一

### 5 吋 800 萬同軸型測試工程寶

#### 產品特點

- 5 吋 TFT-LCD 液晶螢幕，800\*480 分辨率
- 全新升級 800 萬 AHD/CVI/TVI 輸入測試
- 全新升級 UTC 同軸菜單控制
- 全新升級 HDMI & VGA 自動識別輸入顯示
- NTSC/PAL 純類比攝影機測試
- 免設定直接讀取攝影機訊號格式與分辨率
- DC 12V/1A 輸出供電
- USB DC 5V 輸出可供臨時充電
- UTP 網路線+同軸線通斷測試
- RS-485 PTZ 雲台球機測試
- 聲音輸入測試
- LED 照明燈功能
- 支持繁體中文菜單操作



#### 產品規格

| 產品型號        | HD-5901ACT   |
|-------------|--|
| 螢幕尺寸        | 5 英吋   |
| 螢幕類型        | TFT-LCD 液晶螢幕   |
| 螢幕分辨率       | 800(RGB)x480 分辨率   |
| AHD/CVI/TVI | 最高到 800 萬(以下相容)  |
| CVBS 類比訊號測試 | Video IN BNC 輸入，支持 NTSC/PAL 制式                                     |
| 雲台控制 RS485  | 支持速率 600-115200bps。支持 Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等多種協議 |
| UTP 網線測試    | 可測試網路線排序與通斷，長度 100~150 米   |
| 同軸線測試       | 可測試同軸排序與通斷，長度 100~150 米  |
| HDMI 輸入     | 最高支持 1920*1080P 輸入   |
| VGA 輸入      | 最高支持 1920*1080P 輸入   |
| 聲音輸入        | 可外接聲音輸入測試  |
| USB 5V 電源輸出 | 可提供 DC 5V 臨時充電   |
| DC 12V 輸出   | DC 12V/1A  |
| 充電電源        | DC 5V/1A   |
| LED 手電筒     | LED 照明開關控制   |
| 電池供電        | 3.7V/3000 mAh 鋰電池(可拆換)   |
| 工作時間        | 充電 6-8 小時可工作 4-6 個小時   |