

# HBS-9000

## 7吋 數位dB表(DVB-S/S2/T/T2/C)

### 產品特點

- 7吋 高清 TFT 液晶螢幕，800\*480 螢幕解析度
- 支持 AV 輸入/輸出 & HDMI 輸入/輸出
- 可測量 DISEQC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS，Unicable，0 / 22kHz 音調
- 採用 MPEG-2 / H.264 編碼格式
- 可測量訊號強度，質量與光功率
- 內有星座分析儀、頻譜分析儀以及指南針功能
- 支持掃描 Auto、Blind、Manual 或 NIT
- 鎖定訊號的聲光警報
- 自動計算 AZ、EL 的角度，具有 LNB 短路保護
- 可經 USB 進行軟體升級
- 內建充電式鋰電池，方便攜帶操作



### 產品規格

液晶顯示功能	
LCD Type	TFT Transmissive
解析度	800(RGB)x480
DVB-S/S2 輸入/解調	
接頭型式	F母頭
輸入頻率	950~2150MHz
訊號輸入強度範圍	-65~25dBm
帶寬控制	22KHz
LNB供電	13V/18V，400mA(MAX)
解調格式	QPSK，8PSK，16APSK
符號率	2 < Rs < 45Mband(SCPC/MCPC)
DVB-T/T2/C 輸入/解調	
接頭型式	F母頭
輸入頻率	48~862MHz
訊號輸入強度範圍	-79.5dBm(MAX)
天線供電	5V/12V/24V，100mA(MAX)
解調格式	QPSK，16QAM，64QAM，256QAM
AV 輸入/輸出	
接頭型式	3.5mm 音源孔
影像/音頻格式	CVBS / 立體音頻左/右輸出
HDMI 輸出	
格式/接頭型式	HDMI 1.3a / Type A receptacle
影像/音頻格式	
影像編碼格式	MPEG-2 MP@HL，MPEG-1Decoding，MPEG-4ASP@L5 HD resolution H.264 MP&HP@L4，HW JPEG decoding
影像解析度	PAL-25 frame@720x576；NTSC-30 frame@720x480
影像格式	4:3，16:9，By Pan & Scan,LetterBox conversion
音頻編碼格式	MPEG-1 Layer I/II，MPEG-2 Layer I/II
音頻輸出	立體音、單生道、左/右
檔案格式	WMA、MP3、MP4、AVI、JPG、JPEG、BMP、IMG
電源	
鋰離子電池/電源/消耗功率	7.4V/5000mAh / DC12V/1.5A / 10W(MAX)