

# HBS-8000

## 4.3吋 數位dB表(DVB-S/S2/T/T2/C)

### 產品特點

- 4.3吋 高清 TFT 液晶顯示屏，480\*272 螢幕解析度
- 衛星/數位電視/有線電視輸入訊號顯示與解碼
- 支援訊號頻率自動掃描和手動掃描
- 聲音和光警報以鎖定訊號
- 自動計算 AZ，EL 的角度
- 支援 AV 輸入與輸出 & HDMI 輸出
- LNB 短路保護，並可通過 USB 端口進行軟件升級
- 繁體中文菜單操作
- 內建充電式鋰電池，方便攜帶操作



### 產品規格

<b>液晶顯示功能</b>	
LCD Type	TFT Transmissive
解析度	480(RGB)x272
<b>衛星輸入/解調器</b>	
接頭型式	F母頭
輸入頻率	48~862MHz
訊號輸入強度範圍	-65至-25 dBm
天線供電	13V / 18V，IMax 400mA
解調格式	QPSK，8PSK，16APSK
<b>DVB-T / T2 / C輸入/解調</b>	
連接器類型	F母頭
輸入頻率	48至862 MHz
訊號輸入強度範圍	-79.5dBm (MAX)
ANT電源	5V，12V / 24V I <sub>max</sub> 100mA
解調類型	QPSK，16QAM.64QAM，256QAM
<b>影像/音頻格式</b>	
影像解析度	PAL-25FPS @720 * 576；NTSC-30FPS @720 * 480
訊號兼容性	支持不同影像格式的轉換
影像格式	4:3，16:9，通過Pan & Scan和信箱轉換
音頻編碼格式	MPEG-1 Layer I / II，MPEG-2 Layer I / II
音頻輸出	立體聲，單聲道，R / L
<b>數據接口</b>	
接頭型式/數據協議	USB / USB 2.0接口
檔案格式	WMA、MP3、MP4、AVI、JPG、JPEG、BMP、IMG
<b>電源</b>	
鋰離子電池/電源/消耗功率	7.4V/2600mAh / DC12V/1.2A / 100~240VAC 50 / 60Hz
<b>外觀與重量</b>	
尺寸	17 x 12 x 4 (cm)
淨重	1KG