

HBS-7000

3.5吋 數位dB表(DVB-T/T2/C)

產品特點

- 3.5吋 高清 TFT 液晶螢幕，480*272 螢幕解析度
- 支持 AV 輸入與輸出 & HDMI 輸出
- 可測量 DVB- T/T2/C 訊號，符合 MPEG-2 / MPEG-4 標準
- 採用 H.264 編碼格式
- 可測量訊號強度和質量
- 支持掃描 Auto、Manual
- 鎖定訊號的聲光報警
- 具有 ANT 短路保護
- 可經 USB 接口進行軟體升級
- 繁體中文菜單操作
- 內建充電式鋰電池，方便攜帶操作



產品規格

液晶顯示功能	
LCD Type	TFT Transmissive
解析度	480(RGB)x272
DVB-T/T2/C 輸入/解調	
接頭型式	F母頭
輸入頻率	48~862MHz
訊號輸入強度範圍	-79.5dBm(MAX)
天線供電	12V/18V/24V，100mA(MAX)
解調格式	QPSK，16QAM，64QAM，256QAM
AV 輸入/輸出	
接頭型式	3.5mm 音源孔
影像/音頻格式	CVBS / Stereo Audio L/R output
HDMI 輸出	
格式/接頭型式	HDMI 1.3a / Type A receptacle
影像/音頻格式	
影像編碼格式	MPEG-2 MP@HL，MPEG-1Decoding，MPEG-4ASP@L5 HD
影像解析度	resolutionH.264 MP&HP@L4，HW JPEG decoding
影像格式	PAL-25 frame@720x576 NTSC-30 frame@720x480
音頻編碼格式	4:3，16:9，By Pan & Scan，LetterBox conversion
音頻輸出	MPEG-1 Layer I/II，MPEG-2 Layer I/II
數據接口	
接頭型式/數據協議	USB / USB2.0 interface
檔案管理系統	NTFS，FAT32，FAT16
檔案格式	WMA、MP3、MP4、AVI、JPG、JPEG、BMP、IMG
微處理器	
時脈頻率	500MHz
電源	
鋰離子電池/電源/消耗功率	7.4V/3000mAh / DC12V/1.5A / 10W(MAX)

2023-10月新改版取代HBS-6917