

WT-1200T

全功能尋線器

產品特點

- 2.4吋 液晶顯示螢幕，320*240解析度
- 增強型數字尋線器，可快速查尋網路線、同軸線、電話線等功能
- 網線 TDR 測試，測試網線的線對通斷狀態、長度、衰減
- 埠閃爍功能，方便工程人員查找交換機埠
- PING 測試，測試 IP 攝影機或其他網路設備的網埠與 IP 位址是否正確
- IP 位址掃描，快速查找與儀錶連接的攝影機或其他網路設備
- 網路狀態檢測，快速識別所連接網路埠10/100/1000M
檢測全雙工/半雙工模式等
- TDR 2.0，可測量網線4對線、電力線、同軸線、電話線等線纜斷路
或短路的位置；最長測試距離1200米 **(New)**
- 可檢測 AHD/CVI/TVI & CVBS 攝影機訊號的強度、峰值(Vp-p)
，用以判斷訊號是否正常 **(New)**
- 新版三合一尋線器：尋線/排序/強電型驗電筆 **(New)**
- 內建 3.7V / 2000mAh聚合物鋰電池；尋線器：3號電池 x2 供電



產品規格

型號	WT-1200T
螢幕尺寸	2.4吋，320*240解析度
尋線線材	支援RJ45雙絞線，RJ11電話線，BNC視頻線及弱電金屬線等
UTP/STP 線序測試	測試任意兩線或兩線以上的網線，螢幕上顯示連接順序、千兆/百兆 直通/交叉/其他網線類型，網線編號等
網線水晶頭故障檢測	本機/遠端指示燈判斷網線水晶頭故障端
網線TDR測試	測試網線線對狀態、長度、衰減、品質等參數
埠閃爍	快速查找與設備連接的乙太網交換機等設備的埠
PING 測試	測試IP攝影機或其他網路設備的乙太網埠是否正常工作 IP 位址設置是否正確
IP 位址掃描	快速查找與儀錶連接的 IP 攝影機或其他設備的 IP 位址
網路狀態檢測	快速識別所連接網路埠 10/100/1000M，檢測全雙工/半雙工模式等
TDR2.0 斷點和 短路測量	測量BNC線、網線、電話線等線纜斷路或短路的位置 支援測試網線4對線，最大測試距離 1.2km
影像訊號電平測量	測量影像訊號的峰峰值、同步電平、突發電平
尋線器電源	3號電池*2
主機電源	內置 3.7V / 2000mAh聚合物鋰電池，充電3小時 一次充電完成可正常使用 18 小時
工作溫度	-10°C ~ +50°C
工作濕度	30%-90%
外形尺寸	175 x 84 x 37mm /0.34Kg