

HBS-1900P、HBS-1900C

4 吋 8K 網路型五合一測試工程寶

產品特點

- 4吋 IPS 觸控螢幕，960*640 螢幕解析度
- 支持 H.265 8K 主碼流測試，3200 萬網路攝影機測試
- 全面支援 800萬 AHD/CVI/TVI & CVBS 類比攝影機測試
- 獨家訂製台灣 ACTI、可取、晶睿、利凌品牌測試工具
- AUTO HD盲測出圖，直接讀取顯示訊號模式
- UTC 菜單控制+RS-485 球機雲台控制
- 工程寶報價專屬APP，可現場展示及估價 (New)
- 搭載「WIFI 分析儀」可查看 WIFI 資訊、測試 WIFI 強度、分析頻道佔用情況和頻道評級 (New)
- SD 卡可播放 8K 影像 (New)
- 支持 ONVIF 網路攝影機一鍵測試，可修改 IP 地址、帳號、密碼
- 網線TDR測試，測試網線對狀態、長度、衰減、反射率、阻抗、時延偏離等參數測試
- 內置高級網路工具可進行 PING包、IP 位址掃描、IP 位址衝突、路由跟蹤等多種網路測試
- 互聯網遠程控制，可同時兼顧多個機房測試
- PoE 48V / 30W & DC12V / 3A 供電輸出
- 內建 2.4G WIFI 可連網下載 APP 與在線升級
- 配有防水收納包+吊帶/手挽帶收納，方便攜帶功能
- 新版尋線器內建 3.7V/2000mAh 鋰電池，可尋線/排序檢測及驗電 (選配)

安卓版本：9.0 1G+8G



充電型尋線器(選配)

產品規格

產品型號	HBS-1900P 標準款	HBS-1900C 尋線款
顯示螢幕	4吋 IPS 高清電容式觸控螢幕，分辨率 960x640	
網路埠	10/100M/1000M自適應，RJ45	
WIFI	內置 2.4G WIFI，最大速率 150M，可測試無線網路攝影機，支持創建 WIFI 熱點	
H.265 主碼流測試	全新硬體解碼，支持 H.265 主碼流播放攝影機圖片，最高分辨率 8K	
IP 攝影機測試	可測試ONVIF(帶PTZ雲台控制)，大華、海康、三星、霍尼韋爾、BOSH IPC等八十多個品牌攝影機可定制、另包含台灣知名品牌：ACTI、晶睿、奇偶、利凌、昇銳、杭特、陞泰、慧友 等	
IP 探索	全網段尋找攝影機 IP 地址	
極速 ONVIF	自動登錄播放圖片，支持修改 IP 地址、頻道名稱、生成測試報告等	
AHD/CVI/TVI 測試	支持800萬 AHD/CVI/TVI 同軸高清攝影機	
類比訊號測試	1 路Video IN BNC輸入，支持NTSC / PAL制式	
影像圖片放大	支持模擬影像圖片放大，IP 網路攝影機圖片放大和移動	
拍照、錄影、錄影回放	對測試畫面進行截圖、錄影，支持中文命名保存、相片瀏覽、錄影回放操作	
網線TDR測試	測試網線對狀態、長度、衰減、反射率、阻抗、時延偏離等參數測試	
PoE 電源輸出	PoE 48V 電源輸出，最大功率 30W	
DC12V 電源輸出	輸出 12V 最大直流電流約 3A，為攝影機提供臨時工作電源	
聲音測試	支援一路網路攝影機音訊測試，可連接耳機測試聲音是否正常	
雲台控制測試	可支持RS-485總線，速率600-115200bps 支持 Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等三十多種協議	
協議代碼捕捉	內置串口工具，可接收、顯示控制設備發出的 RS-485 協議代碼數據，也可發送十六進制代碼	
網路測試功能	IP 地址掃描、鏈路掃描、PING包測試，快速查找與儀錶連接的 IP 攝影機或其他設備的 IP 地址	
外接電源	DC12V / 1A	
電池供電	內置 7.4V / 2600mAh 充電式鋰電池，方便攜帶操作	
電池供電	主機	充電 3.5 小時，一次充電完成可以正常使用 9 小時
	尋線器	X 內建 3.7V/2000mAh 鋰電池，正常使用 6 小時
操作設置	電容觸控螢幕，繁體中文、英文 OSD 菜單可選	
自動待機	關閉 5-30 分鐘可設定	
外形尺寸	160 x 100 x 45mm / 0.36kg	
尋線功能	X	√