

熱縮條型針孔攝影機

產品簡介

- 1080P AHD/CVI/TVI/CVBS 四合一輸出
- 內建 3.7mm 隱藏式針孔鏡頭
- 攝影機輸出訊號可 UTC 調整
- DC12V 輸入，超低消耗電流
- 內建隱藏式麥克風可同步收音
- 施工安裝簡易，隨接即用
- 體積輕小，易於安裝隱藏



僅限 P4



產品類型

型號	P2 黑螺絲	P2-SP 銀螺絲	P3 熱縮針孔	P4 熱縮針孔+LED 燈
外型				8 pcs 不可見光 LED 燈 

產品規格

型號	P2	P2-SP	P3	P4
有效像素	1920 x 1080，2MP			
影像輸出訊號	AHD/CVI/TVI/CVBS，UTC 可調			
鏡頭	3.7mm 針孔鏡頭			
最低照度	0.1 Lux (F1.2，AGC ON)			
電子快門	自動			
增益控制	2D 降噪/3D 降噪/數位寬動態			
日/夜切換	X			外部觸發/自動模式/彩色模式/黑白模式
白平衡	自動/手動			
曝光模式	全局曝光/前光補償/背光補償			
聲音	內建麥克風			
電源供應	DC 12V(±20%) / 70mA			