

豆干型攝影機

產品簡介

- 1080P AHD/CVI/TVI/CVBS 四合一輸出
- 攝影機輸出訊號可 UTC 調整
- DC12V 輸入，超低消耗電流
- 內建隱藏式麥克風可同步收音(僅 P5-17R、P8)
- 施工安裝簡易，隨接即用
- 體積輕小，易於安裝隱藏



僅限 P8



僅限 P5-17R

產品類型

型號	P5-2DP 針孔型	P5S 超迷你針孔型	P5-17R 超廣角型	P8 標準型
外型				10 pcs 不可見光 LED 燈 

產品規格

型號	P5-2DP	P5S	P5-17R	P8
有效像素	1920 x 1080 · 2MP			
影像輸出訊號	AHD/CVI/TVI/CVBS · UTC 可調			
鏡頭	3.7mm 針孔鏡頭		1.8mm 超廣角	3.6mm 標準鏡頭
最低照度	0.1 Lux (F1.2, AGC ON)			
電子快門	自動			
增益控制	2D 降噪/3D 降噪/數位寬動態			
日/夜切換		X		外部觸發/自動模式/彩色模式/黑白模式
白平衡	自動/手動			
曝光模式	全局曝光/前光補償/背光補償			
聲音		X		內建麥克風
電源供應	DC 12V(±20%) / 70mA			