

豆干型攝影機

產品簡介

- 200 萬及 500 萬 AHD/CVI/TVI/CVBS 四合一輸出
- 攝影機輸出訊號可 UTC 調整
- DC12V 輸入，超低消耗電流
- 內建 TVI 同軸音，可同步收音 (僅 P5-5M、P5-A、P8-A)
- 內建麥克風，可外接設備同步收音 (僅 P5-17R、P8)
- 施工安裝簡易，隨接即用
- 體積輕小，易於安裝隱藏



僅限 P8、P8-A

僅限 P5-17R

產品類型

型號	P5-5M 500 萬豆干型	P5-2DP 200 萬豆干型	P5S 超迷你型	P5-A 同軸音頻型	P5-17R 超廣角型	P8 紅外黑光型	P8-A 同軸音黑光型
外型						10 pcs 不可見光 LED 燈 	
尺寸	34x34mm		25x25mm	34x34mm		42x42mm	

產品規格

型號	P5-5M 500 萬豆干型	P5-2DP 200 萬豆干型	P5S 超迷你針孔型	P5-A 同軸音頻型	P5-17R 超廣角型	P8 紅外黑光型	P8-A 同軸音黑光型
有效像素	2592*1944 5MP	1920*1080 2MP					
影像輸出訊號	AHD/CVI/TVI/CVBS，UTC 可調						
鏡頭	3.7mm 針孔鏡頭				1.8mm 超廣角鏡	3.6mm 標準鏡頭	
最低照度	0.1 Lux (F1.2, AGC ON)						
電子快門	自動						
增益控制	2D 降噪/3D 降噪/數位寬動態						
日/夜切換	X					外部觸發/自動模式 彩色模式/黑白模式	
白平衡	自動/手動						
曝光模式	全局曝光/前光補償/背光補償						
聲音	TVI 同軸音	X		TVI 同軸音	RCA 輸出		TVI 同軸音
電源供應	DC 12V(±20%) / 70mA						