

HBS-4FE-2FES


4 埠 FE PoE 網路交換機

產品特點

- 符合 IEEE 802.3 af/at 標準
- PoE 總功率高達 65W，單埠 PoE 功率高達 30W
- 自動檢測電源設備，不會燒壞非標準 PoE 設備或一般 PoE 交換機
- 供電距離可達 250 米
- 支援 IEEE 802.3x 全雙工流控制和半雙工流控制
- 線速轉發，智慧識別
- 支援數據交換的儲存和轉發
- 支援 VLAN 功能，1-4 埠可以相互隔離
- 支援 CCTV 功能，用戶可根據應用環境不同或關閉，提升安全
- 面板指示燈監試工作狀態及幫助故障分析



連接示意圖



產品規格

產品型號	HBS-4FE-2FES
總埠數	4 x PoE 埠 : 10/100 Mbps + 2 x RJ45 埠 : 10/100 Mbps
PoE 網路標準	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、802.3x、802.3af/at
PoE 供電	1~4 埠
PoE 功率	單埠 : 30W; 總埠 : 65W
RJ45 PoE 電源	正極 1/2; 負極 3/6
傳輸方式	儲存轉發
交換容量	1.2G
MAC 位址	1K, 自動學習, 自動更新
輸入電壓	AC 110V, 50/60Hz
尺寸	150 x 66 x 29mm