

HBS-5600P

HBS-5600C



5.55吋 五合一網路綜合型測試工程寶

產品特點

- 5.55吋 OLED 觸控螢幕，1280*720 螢幕解析度 **(New)**
- 支持 H.265/H264、4K 主碼流測試，1200萬網路攝影機測試
- 支持 ONVIF 網路攝影機一鍵測試，IP 帳號、密碼修改
- 獨家訂製台灣 ACTI、可取、晶睿、利凌品牌測試工具 **(New)**
- 支持 800萬 AHD/CVI/TVI & CVBS輸入測試+ UTC 菜單控制
- AUTO HD 同軸攝影機盲測出圖，直接讀取
- 4K HDMI + 2K VGA 輸入顯示
- 新一代四核 CPU，提升產品性能與反應速度 **(New)**
- 搭載 LPDDR4 記憶體，顯示影像、圖像更為快速 **(New)**
- 新增 CVI 5.0 同軸音頻功能 **(New)**
- 內置高級網路工具可進行 PING 包、IP 位址掃描、IP 位址衝突、路由跟蹤等多種網路測試 **(New)**
- 新增光功率計，可用於測量光纖鏈路的耗損值 **(New)**
- 內建 2.4G WIFI 可連網下載 APP 與在線升級
- PoE 48V / 30W & DC12V / 3A 輸出供電
- UTP 網線通斷測試，可測試纜線前-中-後三處狀態
- 新版三合一尋線器：尋線/排序/強電型驗電筆 **(選配)**

安卓版本：10.0 1G+8G



強電型尋線器(選配)

產品規格

產品型號	HBS-5600P 標準款	HBS-5600C 加尋線器
螢幕規格	5.55吋 OLED 觸控螢幕 1280 x 720	
網路埠	10/100/1000M 自動調整，RJ45 端口	
WIFI	內置 2.4G WIFI，最大速率 150M，可測試無線網路攝影機，支持創建 WIFI 熱點	
IP 攝影機測試	ONVIF(帶PTZ 雲台控制)，ACTI、大華、海康、三星、天地偉業、科達、霍尼韋爾、等八十多家品牌攝影機 另包含晶睿、奇偶、昇銳、杭特、慧友、陸泰、利凌、可取、鼎高等台灣品牌也可定制	
AHD/CVI/TVI	最高到 8MP(以下相容)	
CVBS 類比訊號測試	Video IN BNC 輸入，支持 NTSC/PAL 制式	
UTC 同軸菜單控制	可透過 UTC 同軸控制攝影機菜單內容	
雲台控制 RS485	支持 RS485，速率 600-115200bps 支持 Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等三十多種協議	
螢幕截圖、錄影、回放	對測試畫面進行截圖、錄影，支持中文命名保存，相片瀏覽、錄影回放操作	
UTP 網線通斷測試	測試任意兩芯或兩芯以上的網線，螢幕上可快速顯示連接順序和網線編號	
網線 TDR 測試	測試網線線對狀態、長度，最遠可測達 600米	
HDMI 輸入	4K HDMI 輸入顯示(分辨率全相容+聲音輸入)	
VGA 輸入	2K VGA 輸入顯示	
聲音輸入	支援一路網路攝影機音訊測試，可連接耳機測試聲音是否正常	
光功率計	波長(nm)：850、1300、1310、1490、1550、1625 mm；功率範圍(dBm)：-70~+10dBm	
POE 供電	PoE 48V 電源輸出，最大功率 30W	
DC12V 輸出	DC12V / 3A 輸出供電	
電池供電	內置 7.4V / 3350mAh 充電式鋰電池，方便攜帶操作	
工作時間	正常工作 6 個小時	
尋線功能	X	✓