



HS-NK6321




NVR 網路型 錄放影機

- IP 攝影機隨插即用不需要任何設定。
- 支援雙碼流，可在網路與本機端設定不同的 H.264+ 壓縮品質且可同時輸出支援
- 支援手機瀏覽 (iOS / Android)
- 雙向語音溝通
- 支援 16CH 同步回放 1 / 4 / 8 / 16 CH
- 使用者權限管理
- 多用戶在線同時進行觀看
- 錄影檔案保護鎖定
- 支援多種瀏覽器
- 支援 ONVIF / RTSP 連線
- 支援人臉檢測和比對
- 支援多個 VCA (影像內容分析) 事件，例如物品遺留 / 丟失、區域入侵、跨線、影像異常。
- 支援車牌識別

RoHS CE FC



WITH CAMERA



HS-NK6321

| 系統 | |
|------------|---|
| 壓縮模式 | H.265+ / H.265 / H.264 |
| 操作系統 | Embedded Linux |
| 影像 | |
| IP 影像輸入 | 16 CH |
| 負載頻寬 | 160 Mbps |
| 錄影解析度 | 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 x 1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF |
| IP 影像輸出 | HDMI 1 : 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 HDMI 2 : 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 VGA ×1 : 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 |
| 音訊 | |
| 聲音輸入 | 16 CH |
| 雙向語音 | RCA × 1 |
| 本地輸出 | RCA × 1 |
| 錄影 | |
| 錄影碼流 | 雙碼流 / 單碼流 |
| 錄影模式 | 自動錄影 / 手動錄影 / 預約錄影 / 警報錄影 / 智能錄影 |
| 幀率 | 12MP: 20fps 8MP or lower resolution: NTSC: 30fps |
| 回放 | |
| 最大同時回放頻道 | 16 CH |
| 回放方式 | 時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋 / 標籤搜尋 / 智慧搜尋 |
| 回放功能 | 播放 / 暫停 / 正向回放 / 逆向回放 / 數位放大 |
| 警報 | |
| 警報模式 | 手動 / 感應 / 位移 / 異常 / 智能觸發 |
| 警報輸入 (IPC) | 16 CH |
| 警報輸入 (NVR) | 8 CH |
| 警報輸出 (IPC) | 16 CH |
| 警報輸出 (NVR) | 4 CH |
| 觸發動作 | 錄影 / 截圖 / 預設點 / e-mail |
| 儲存 | |
| SATA | 2 |
| e-SATA | - |
| 容量 | 每個硬碟最高支援至 14TB |
| 備份 | |
| 本地備份 | USB 硬碟 / 行動硬碟 (有限制) |
| 遠端備份 | 支援 |
| 行動監控 | |
| 系統平台 | iOS / Andriod |

| 人臉辨識功能 | |
|----------|---|
| 頻道數 | 16 CH |
| 人臉圖片數據庫 | 32 個 數據資料庫 10000 張臉部照片 |
| 計算能力 | 18 張 / 秒 |
| 人臉圖片搜索 | 支援以圖找圖 |
| 數據庫管理 | 添加, 修改, 刪除和搜索臉部圖片 |
| 人臉圖片添加 | 通過 APP · WEB 和本地 PC 添加臉部圖片 |
| 人臉圖片比較 | 支援白名單和黑名單警報 |
| 人臉追蹤 | 支援 |
| 人臉訊息統計圖 | 長條圖 / 圓餅圖 |
| 人臉訊息統計模式 | 按天、週、月、季度以及自定義時間段統計 |
| 介面裝置 | |
| 網路接口 | RJ45 1000 Mbps × 2 |
| PoE 接口 | - |
| USB 介面 | 前面板 : USB 2.0 × 1 後面板 : USB 3.0 × 1 / USB 2.0 × 1 |
| 遙控器 | 需選配 |
| 網路 | |
| 連線模式 | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, SNMP, ONVIF |
| 瀏覽方式 | 支援授權 CMS(100CH) / 網路客戶端 |
| 同時上線用戶數 | 支援最多 10 個用戶同時監控 |
| 遠端控制 | 預覽 / 回放 / 備份 / PTZ 操作 |
| 其他 | |
| 電源 | DC12V / 4A |
| 消耗功率 | ≤ 10W (without HDD) |
| 尺寸 | 380 × 268 × 48.1 (W × D × H) mm |
| 工作溫度 | -10 ~ 50 °C |
| 工作濕度 | 10% ~ 90% humidity |