

# XVR-5104N-LME

## 500 萬 4 路五合一數位監控主機

### 產品特點

- 支持 4 路 500 萬 AHD/TVI/CVI/CVBS/IP 訊號五合一輸入
- H.264 主碼流壓縮技術，畫質清晰且穩定
- 支持 ONVIF 協定可接駁協力廠商的設備(網路模式)
- 支持 1080P HDMI+VGA 影像輸出
- 帶有滑鼠控制 OSD/PTZ 功能，可快速修改設備參數
- 具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- 支持雲服務，網路穿透、報警訊息推送功能
- 支持遠端訪問，自帶域名服務功能(ARSP)
- 網路模式支援“全網通”，相容各大主流品牌 IPC，可一鍵添加設備
- 支持各手機監控 (Iphone、Android)



### 產品規格

產品型號		XVR-5104N-LME
影像	圖像編解碼	H.264
	預覽模式	4*5M-N@20fps (5 in 1) ; 4*4M-N (5 in 1) ; 4*1080P (5 in 1)
	編碼模式	4*5M-N@12fps (5 in 1) ; 4*4M-N@15fps (5 in 1) ; 4*1080P@15fps (5 in 1)
	解碼模式	2*5M-N@12fps (5 in 1) ; 4*4M-N@15fps (5 in 1) ; 4*1080P@15fps (5 in 1)
	多模式輸入	同軸：4*1080P； 混合：2*1080P (同軸) + 2*1080P (網路)；4*1080N (同軸) + 4*960P (網路)； 網路：16*1080P；9*1080P；16*960P；4*5M
	移動偵測	每畫面可設置 192 (16*12) 個檢測區域；可設置多級靈敏度 (限本地通道)
音頻	音頻壓縮	G.711A
	對講	支持
錄影與回放	錄影方式	手動>報警>動態檢測>定時
	錄影存儲	本機硬碟、網絡
	備份方式	網絡備份、USB 移動硬碟、USB 燒錄、SATA 燒錄
	錄影查詢	時間點檢索、日曆檢索、事件檢索、通道檢索
介面	影像輸入	4 路 BNC
	影像輸出	HDMI x 1 : 1920 x 1080P ; VGA x 1 : 1920 x 1080P
	音頻 I/O	1/1
	報警 I/O	0/0
	網絡接口	RJ45 10M/100M 自適應乙太網口
	擴展介面	2 個 USB 介面
	硬碟介面	1 個 SATA 介面 (每個最大支援 8T)
其他	電源	12V/2A
	尺寸	255 mm*41 mm
	工作環境	0°C~+55°C
	重量	784 g