

XVR-5108N-LME

500 萬 8 路五合一數位監控主機

產品特點

- 支持 8 路 500 萬 AHD/TVI/CVI/CVBS/IP 訊號五合一輸入
- H.264/H.265 雙碼流壓縮技術，畫質清晰且穩定
- 支持 ONVIF 協定可接駁協力廠商的設備(網路模式)
- 支持 TVI 同軸音頻攝影機
- 支持 1080P HDMI+VGA 影像輸出
- 帶有滑鼠控制 OSD/PTZ 功能，可快速修改設備參數
- 具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- 支持雲服務，網路穿透、報警訊息推送功能
- 支持遠端訪問，自帶域名服務功能(ARSP)
- 網路模式支援“全網通”，相容各大主流品牌 IPC，可一鍵添加設備
- 支持各手機監控 (Iphone、Android)



產品規格

產品型號		XVR-5108N-LME
介面	畫面顯示	1/4/8/9 畫面 (以同軸輸入模式為例其他根據通道模式而定)
影像	圖像編解碼	H.265+
	預覽模式	8*5M-N@12fps / 8*5M-N@12fps + 4*1080P / 16*1080P / 16*5M
	編碼模式	8*5M-N@6fps / 8*5M-N@6fps + 4*1080P@18fps / 16*1080P@18fps / 16*5M@6fps
	解碼模式	8*5M-N@6fps / 8*5M-N@6fps + 4*1080P@18fps / 16*1080P@18fps / 16*5M@6fps
	多模式輸入 移動偵測	同軸：8*5M-N；數模轉換：8*5M-N + 4*1080P；網路：16*1080P、16*5M 每畫面可設置 192 (16*12) 個檢測區域；可設置多級靈敏度 (限本地通道)
聲音	RCA 輸入/輸出	8 同軸音頻輸入 / 1 RCA 聲音輸入 / 1 RCA 聲音輸出
	音訊格式	G.711A
錄影與回放	錄影方式	手動>報警>動態檢測>定時
	本地重播	4 路 (同軸輸入模式下)
	錄影查詢	時間點檢索、日曆檢索、事件檢索、通道檢索
存儲與備份	錄影保存	本機硬碟、網路
	備份方式	網路備份、USB 移動硬碟、USB 燒錄、SATA 燒錄
介面	影像輸入	8 路 BNC
	影像輸出	HDMI x 1 : 1920 x 1080P ; VGA x 1 : 1920 x 1080P
	環通輸出	無
	音頻 I/O	1/1
	報警 I/O	0/0
	網路接口	RJ45 10M/100M 自適應乙太網口
	擴展介面	2 個 USB 介面
	硬碟介面	1 個 SATA 介面 (每個最大支援 8T)
無線介面	3G、WIFI(通過 USB 擴展)	
其他	電源	12V/2A
	功耗	小於 15W (不含硬碟)
	尺寸	255 mm*41 mm
	工作環境	0°C~+55°C
	重量	814 g