

N8632KL

4K 32 路 H.265 網路型監控主機

產品特點

- 32 路 4M/5M/4M/3M1080P 網路攝影機輸入
- 支援 HDMI 4K、VGA 1080P 高清輸出
- 支援 ONVIF 協定，可接駁協力廠商設備
- 支援人形檢測、人臉檢測和車牌檢測等多種智能前端設備接入
- 配套 Web、CMS、中心平臺管理軟體 MYEYE，提供 SDK 開發
- 支援多種雲技術，實現網路穿透、前後端對接、報警資訊推送到手機等功能
- 支援 DHCP、FTP、DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、3G、WIFI、IP 搜索、報警中心等)
- 支援遠端存取且自帶功能變數名稱服務功能(ARSP)
- 支援 GB28181 協議接入第三方平台



產品規格

產品型號		N8632KL
系統	系統資源	同時多路即時錄影、即時重播、多人網路操作及 USB 備份
	操作介面	16 位元真彩色圖形化功能表操作介面，支援滑鼠操作
	畫面顯示	1/2/4/8/9/16/25/32 畫面
影像	接入模式	32 路 4K
	圖像解碼	H.265AI/H.265+ (兼容 H.265/H.264)
	監控品質	Max : 3840*2160
	重播品質	4K/5M/4M/3M/1080P
	VR 功能	不支持
	人型/人臉偵測	支持(依賴前端攝影機)
音訊	音訊壓縮	G.711A
	語言對講	支持
錄影和重播	錄影方式	手動>報警>動態檢測>定時
	本地重播	2CH 4K@12fps、3CH 5M@20fps、4CH 4M@20fps、4CH 3M@20fps、6CH 1080P@25fps
	錄影查詢	時間點檢索、日曆檢索、事件檢索、通道檢索、人臉檢索
	錄影保存	本機硬碟、網路、雲存儲
	備份方式	網路備份、USB 移動硬碟、USB 燒錄、SATA 燒錄
接口	影像輸出	HDMI x 1 : 3840 x 2160 ; VGA x 1 : 1920 x 1080P
	音訊 I/O	1/1 (3.5mm 接口)
	報警 I/O	0/0
	網路接口	1 個 RJ45 10M/100M/1000M 自我調整乙太網口
	USB 接口	2 個 USB2.0 介面
	硬碟接口	2 個 SATA 介面 (每個最大支援 14T)
	ESATA	無
	序列介面	無
其他	ONVIF	支持
	電源	DC 12V/4A
	功耗	<10W (不含硬碟)
	工作環境	溫度 : 0°C-55°C，濕度 : 10%-90% RH，大氣壓 : 86kpa-106kpa
	尺寸	326 x 241 x 52 mm
	重量	1.135 kg