

網路高清攝影機

HS-T057TQ-D

- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 2MP (1920 × 1080)
- 20 ~ 30m 紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪 / 數位寬動態 / 強光抑制 / 背光補償
- ICR 紅外移動濾光片自動切換·實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡·最大支援容量 256GB
- 支援感興趣區域 (ROI) 編碼
- 支援雙碼流
- IP67 防護等級
- 智能分析: 鏡頭干擾偵測 / 電子圍籬 / 區域入侵

RoHS CE FC









HS-T057TQ-D

攝影機			
攝像元件	1 / 2.8" CMOS		
圖像像素	1920 × 1080		
電子快門	1 / 3 s ~ 1 / 100,000 s		
最低照度	0.008 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux with IR		
鏡頭	固焦 2.8 mm @F1.6		
可視角度 (FOV)	水平	垂直	對角
	107°	56°	126°
鏡頭接口	M12		
紅外線投射距離	20 ~ 30 m		
寬動態範圍	DWDR		
日夜切換	ICR auto switch		
背光補償	YES		
強光抑制	YES		
數位除霧	-		
數位降噪	3D DNR		
可調角度	Pan: 0° ~ 360° ; Tilt: 0° ~ 80° ; Rotation: 0° ~ 360°		
影像			
視訊壓縮格式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG		
H.265 編碼配製	Main Profile @Leve4.1 High Tier		
解析度	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF		
第一碼流 (S1)	1080P / 720P (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps)		
第二碼流 (S2)	D1 / CIF (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps)		
碼流 (Bit Rate)	128 Kbps ~ 4 Mbps		
串流形式	VBR / CBR		
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色調 / 對比度 / 寬動態 / 銳利化 / 影像鏡像 / 影像旋轉 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整		
ROI	支援每個 ROI 獨立配置		
聲音			
音頻格式	G.711A / U		
雙向語音	-		
介面			
網路接口	RJ45		
視訊輸出	-		
聲音輸入 (線)	1CH 聲音輸入 (線)		
聲音輸出 (線)	-		
警報輸入	-		
警報輸出	-		
儲存			
SD card	支援 micro SD 卡, 最大支援容量 256GB		
遠端網路儲存	支援		
硬體重置開關	支援		

功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
瀏覽器	IE(需安裝插件) / Google Chrome / Edge / Firefox / Safari
同時上線用戶數	支援最多 3 個用戶同時監控; 支援多碼流即時傳輸
通信協議	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
接口協議	ONVIF
智能警報	移動警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示
智能分析	鏡頭干擾偵測 / 電子圍籬 / 區域入侵
一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 非法登入封鎖
PoE 供電	支援
其他	
電源	DC12V / PoE
消耗功率	< 4.5W
工作環境	- 30 ° C ~ 60 ° C (-22° F ~ 140° F) 濕度 ≤ 95 % (未凝結)
尺寸	74.5 × 74.5 × 167.5 mm
重量	約 380g
安裝方式	壁掛、吊掛
防水等級	IP67
HVER	B

DORI 可視距離				
鏡頭	發現 (m)	觀察 (m)	識別 (m)	鑑定 (m)
2.8mm	40.62m (133.26ft)	16.25m (53.31ft)	8.12m (26.64ft)	4.06m (13.32ft)

支架配件		
		
B627	B640	B639
		
B615	B616	B628