

HD-3650ACT

7 吋 四合一 800 萬同軸型測試工程寶

產品特點

- 7 吋 TFT-LCD 液晶螢幕，1024*600 螢幕解析度
- 800 萬 AHD/CVI/TVI + CVBS 輸入測試
- 4K HDMI + VGA 輸入顯示測試
- 支持 HDMI 彩條輸出，可用於螢幕檢測 (NEW)
- UTC 菜單控制 + RS-485 球機雲台控制
- AUTO HD 同軸攝影機盲測讀取並顯示訊號模式
- DC 12V/1A 輸出供電攝影機
- UTP 網線通斷/排序/長度測試，距離可達 3000 米
- 超高亮度 LED 照明燈功能
- 可外接麥克風/拾音器聲音輸入測試
- 支持繁體中文菜單操作
- 工程寶內建 3.7V/6000mAh 鋰電池



產品規格

產品型號	HD-3650ACT
螢幕尺寸	7 英吋
螢幕類型	TFT- LCD 液晶螢幕
螢幕分辨率	1024 x 600
AHD/CVI/TVI	最高支援 800 萬 (向下相容)
CVBS 類比訊號測試	1 路 Video IN BNC 輸入，支持 NTSC/PAL 制式
UTC 同軸菜單控制	可透過 UTC 同軸控制攝影機菜單內容
雲台控制 RS485	支持 RS485，速率 600 - 115200bps。支持 Pelco-D / P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等三十多種協議
UTP 網線測試	可測試網路線：平行/交叉線排序與通斷
彩條輸出測試	可透過 HDMI 輸出發送彩條訊號
HDMI 輸入	最高支援 4K@30Hz HDMI 輸入(向下相容)
VGA 輸入	最高支援 1080P@60Hz VGA 輸入(向下相容))
聲音輸入	可支援麥克風拾音器測試
DC 12V 輸出	DC 12V/1A
外接充電	DC 5V / 2A (Type-C 接口)
LED 手電筒	超高亮度 LED 照明燈
電池供電	3.7V/6000 mAh
工作時間	正常工作 7 個小時
工作溫度	-10°C ~ +50°C
尺寸	247 x 160 x 49 mm
重量	850g