

CD225M-36A

200 萬紅外半球型攝影機

CD525M-36A

500 萬紅外半球型攝影機

產品特點

- 200 萬/500 萬畫素圖像感測器
- 支持 AHD/CVI/TVI+CVBS 同軸影像輸出
- 支持 TVI/CVI 雙同軸音頻
- 支持二段撥碼開關切換
- 支持紅外感測，投射距離最遠可達 20 米
- 具智能紅外、2D/3D 降噪、鏡像/翻轉...等多種功能
- 支持 UTC 同軸菜單控制



產品規格

產品型號	CD225M-36A	CD525M-36A
感應元件	1/2.9" 2MP CMOS 圖像感測器	1/2.9" 5MP CMOS 圖像感測器
影像解析度	AHD/CVI/TVI : 1920 x 1080P / 30fps CVBS : NTSC/PAL 可選	AHD/CVI/TVI : 2592 x 1944P / 20fps CVBS : NTSC/PAL 可選
鏡頭選擇(可選)	4mm(標準)/2.8mm/6mm/8mm	
影像輸出	AHD / TVI / CVI + CVBS (出廠設定 : AHD 模式)	
影像亮度	0-100 可調	
最低照度	彩色 0.1Lux@F1.0, 黑白 0Lux (With IR)	
曝光模式	全局/中心權重/背光補償	
日夜模式	自動/外部觸發/彩色/黑白	
智能紅外	開/關	
白平衡	自動跟蹤/手動/灰度世界	
電子快門	AUTO : 1/25~1/100,000	
智能白光	自動/手動/關	
對比度	自動/手動	
2D 降噪	自動/手動	
影像銳利/飽和度	自動/手動	
翻轉	開/關	
鏡像	開/關	
發光元件	4 顆陣列式紅外燈	
IR 照射距離	20 米(依鏡頭及現場環境而定)	
OSD 語言	繁體、英語、日語...等多國語言	
防水等級	IP66	
工作溫度	-10°C ~ +50°C	
電壓/電流	DC12V / 最大 0.3A	