

# IPC-ND36

## 300 萬紅外半球型網路攝影機

# IPC-ND56D

## 500 萬雙光半球型網路攝影機

### 產品特點

- 1/3" 300 萬款夜視模式：支持紅外燈
- 1/3" 500 萬款夜視模式：支持紅外燈、暖白光燈、雙光燈
- 可兼容 H.264/H.265/H.265+ 影像壓縮技術，低亮度、高清圖像
- 內建 3.6mm 定焦鏡頭，支援麥克風收音
- 支持日夜轉換模式，數字寬動態功能
- 支持智能警戒、人形檢測、人員/車輛檢測、使用者管理…等功能
- 支援 PoE 48V & DC 12V 供電



### 產品規格

| 產品型號    |     | IPC-ND36                                             | IPC-ND56D                                           |
|---------|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 感應元件    |     | 1/3" 300 萬 CMOS 圖像感測器                                | 1/3" 500 萬 CMOS 圖像感測器                               |
| 鏡頭      |     | 3.6 mm 定焦鏡頭                                          |                                                     |
| 最低照度    |     | 彩色 0.05Lux@F1.2；黑白 0.005Lux@F1.2                     |                                                     |
| 信噪比     |     | ≥50db(AGC OFF)                                       |                                                     |
| 寬動態範圍   |     | 數字寬動態；>80db                                          |                                                     |
| 影像系統    |     | PAL / NTSC                                           |                                                     |
| 影像壓縮    |     | H.264 / H.265 / H.265+                               |                                                     |
| 音頻輸入    |     | 支持                                                   |                                                     |
| 影像解析度   | 主碼流 | 2304*1296@30 fps / 1920*1080@30fps / 1296*720@30fps  | 2880*1620@30fps / 2560*1440@30fps / 1920*1080@30fps |
|         | 子碼流 | 704*480@30fps / 640*480@30fps / 352*240@30fps        |                                                     |
| 通訊協議    |     | TCP/IP,RTSP,RTMP,RTP,HTTP,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,UPNP |                                                     |
| 降噪      |     | 支持 2D/3D 降噪                                          |                                                     |
| 夜視模式    |     | 紅外燈                                                  | 紅外燈 / 暖白光燈 / 雙光燈                                    |
| 電子快門    |     | 1/30 秒至 1/12000 秒                                    |                                                     |
| 警報事件    |     | 移動偵測、頻道遮蔽、影像遺失、IP 衝突、網路斷開.....等                      |                                                     |
| 智能分析    |     | 支持人形檢測和人臉檢測                                          |                                                     |
| ONVIF   |     | 支持 ONVIF 協議，可接入第三方後台/平台                              |                                                     |
| IR 照射距離 |     | 20 米 (陣列燈*4)                                         |                                                     |
| OSD 選單  |     | 支持                                                   |                                                     |
| 電源      |     | PoE 48V & DC 12V                                     |                                                     |

產品尺寸

