

IPC-NM26

200 萬紅外槍型網路攝影機

IPC-NM56D

500 萬雙光槍型網路攝影機

產品特點

- 1/3"200 萬款夜視模式：支持紅外燈
- 1/3"500 萬款夜視模式：支持紅外燈、暖白光燈、雙光燈
- 可兼容 H.264/H.265 影像壓縮技術，低亮度、高清圖像
- 內建 3.6mm 定焦鏡頭，支援麥克風收音
- 支持 2D/3D 降噪，數字寬動態功能
- 支持日夜轉換模式、使用者管理、人形檢測、人臉檢測等功能
- 支援 PoE 48V & DC 12V 供電



產品規格

產品型號		IPC-NM26	IPC-NM56D
感應元件		1/3" 200 萬 CMOS 圖像感測器	1/3" 500 萬 CMOS 圖像感測器
鏡頭		3.6 mm 定焦鏡頭	
最低照度		彩色 0.05Lux@F1.2；黑白 0.005Lux@F1.2	
信噪比		≥50db(AGC OFF)	
寬動態範圍		數字寬動態；>80db	
影像系統		PAL / NTSC	
影像壓縮		H.264 / H.265	
音頻輸入		支持	
影像解析度	主碼流	1920*1080@30fps / 1280*720@30fps	2880*1616@30fps / 2560*1440@30fps / 1920*1080@30fps / 1280*720@30fps
	子碼流	704*576@30fps / 800*448@30fps / 640*480@30fps / 640*360@30fps / 352*288@30fps	
通訊協議		RTSP / FTP / DHCP / HTTP	
降噪		支持 2D/3D 降噪	
夜視模式		紅外燈	紅外燈 / 暖白光燈 / 雙光燈
電子快門		1/30 秒至 1/12000 秒	
警報事件		移動偵測、頻道遮蔽、影像遺失、IP 衝突、網路斷開.....等	
智能分析		支持人形檢測和人臉檢測	
ONVIF		支持 ONVIF 協議，可接入第三方後台/平台	
IR 照射距離		20 米	
OSD 選單		支持	
電源		PoE 48V & DC 12V	