

CAT200SHMV

200 萬防護罩外型攝影機

CAT200SHMV-550

200 萬防護罩外型攝影機

產品特點

- 1/3" 200 萬畫素高清圖像感測器
- 內建 2.8~12mm 或 5~50mm 高透光手動變焦鏡頭
- 支持 AHD/CVI/TVI+CVBS 同軸影像輸出
- 支持二段撥碼開關切換
- 支援紅外感測，投射距離最遠可達 50 米
- 雙防雷設計，影像 6KV，電源雙重保護
- 具紅外同步、2D 降噪、數字寬動態等多種功能
- 支持 UTC 同軸菜單控制
- 防水機身設計，可安裝於戶外



產品規格

產品型號	CAT200SHMV	CAT200SHMV-550
感應元件	1/3 " 2MP CMOS 圖像感測器	
影像解析度	最高支持 2MP 1920 x 1080P / 30fps	
鏡頭選擇	2.8 ~12mm 變焦鏡頭	5 ~50mm 變焦鏡頭
影像輸出	AHD / TVI / CVI + CVBS (可切換)	
訊號雜訊比	>65db (AGC OFF)	
影像亮度	0-100 可調	
最低照度	彩色 0.05Lux@F1.2, 黑白 0.001Lux@F1.2(With IR)	
曝光模式	全局/中心權重/背光補償/前光補償	
日夜模式	自動/外部觸發/彩色/黑白	
智能紅外	開/關	
白平衡	自動跟蹤/手動/灰度世界	
電子快門	AUTO : 1/25(30)~1/50000	
對比度	自動/手動	
2D/3D 降噪	自動/手動	
影像銳利/飽和度	自動/手動	
鏡像	開/關	
發光元件	8 顆高功率陣列式紅外線	
IR 照射距離	50 米(依鏡頭及現場環境而定)	
OSD 語言	繁中、英語、日語...等多國語言	
防水等級	IP67	
工作濕度	90% or less	
電壓/電流	DC12V / 2A	
尺寸	310 x 145 x 110 mm	