

CD225-36S

200 萬紅外半球型攝影機

產品特點

- 1/2.9" 200 萬畫素圖像感測器
- 支持 AHD/CVI/TVI+CVBS 同軸影像輸出
- 支持二段撥碼開關切換
- 支援紅外感測，投射距離最遠可達 20 米
- 具智能紅外、2D/3D 降噪、鏡像/翻轉...等多種功能
- 支持 UTC 同軸菜單控制



產品規格

產品型號	CD225-36S
感應元件	1/2.9" 2MP CMOS 圖像感測器
影像解析度	AHD/CVI/TVI : 1920 x 1080P / 30fps CVBS : NTSC/PAL 可選
鏡頭選擇(可選)	4mm(標準)/6mm/8mm
影像輸出	AHD / TVI / CVI + CVBS (出廠設定 : AHD 模式)
影像亮度	0-100 可調
最低照度	彩色 0.1Lux@F1.0, 黑白 0Lux (With IR)
曝光模式	全局/中心權重/背光補償/前光補償
日夜模式	自動/外部觸發/彩色/黑白
白平衡	自動跟蹤/手動/灰度世界
智能白光	自動/手動/關
對比度	自動/手動
2D/3D 降噪	自動/手動
影像銳利/飽和度	自動/手動
翻轉	開/關
寬動態	開/關
鏡像	開/關
發光元件	6 顆陣列高效率紅外燈
IR 照射距離	20 米(依鏡頭及現場環境而定)
OSD 語言	繁體、英語、日語...等多國語言
工作溫度	-10°C ~ 50°C
電源	DC12V / 1A