

IP1016SS307M

IP1016SS307M-6

IP1016SS307M-8

IP1016SS307MV12

200 萬護罩型紅外網路攝影機

產品特點

- 1/2.8 " 200 萬畫素 SONY IMX307 晶片
- 定焦鏡頭(4/6/8mm)、手動變焦鏡頭(2.8~12mm)可選
支持麥克風收音
- 可兼容 H.265+/H.265/H.264 影像壓縮技術，低亮度、高清圖像
- 支援 ONVIF 協議，可接入第三方後端平台
- 支援智能分析，人形偵測，自定義區域
- 支持紅外感測，投射距離最遠可達 50 米
- 具紅外同步、2D/3D 降噪、數字寬動態等多種功能



產品規格

產品型號		IP1016SS307M	IP1016SS307M-6	IP1016SS307M-8	IP1016SS307MV12
感應元件		1/2.8 " 2MP CMOS SONY IMX307+MSTAR SSC335			
鏡頭選擇		4mm 定焦鏡頭	6mm 定焦鏡頭	8mm 定焦鏡頭	2.8 ~12mm 手動變焦鏡頭
影像壓縮		H.265+ / H.265 / H.264，雙碼流，AVI 格式：碼流/禎率可調			
音頻輸入		支持			
最低照度		0.001 LUX /F1.2			
寬動態範圍		數字寬動態；>80db			
影像解析度	主碼流	1920*1080@30fps / 1280*720@30fps / 720*480@30fps			
	子碼流	720*576@30fps / 640*480@30fps / 640*360@30fps / 352*288@30fps			
通訊協議		支援 HTTP / RTSP / DHCP / NTP / ONVIF / P2P 等網路協議			
降噪模式		支持 2D/3D 降噪			
夜視模式		自動 / 定時 / 外部控制 / 手動			
電子快門		1/50 秒至 1/10000 秒			
警報事件		移動偵測、頻道遮蔽、影像遺失、IP 衝突、網路斷開.....等			
智能分析		支持人形檢測和汽車檢測			
ONVIF		支持 ONVIF 協議，可接入第三方後台/平台			
Auto IRIS		支援			
AI 功能		支援智能分析：人形偵測，自定義區域			
紅外線燈板		12 陣列 LED			
IR 照射距離		50 米(依鏡頭及現場環境而定)			
操作溫度/儲存溫度		-40°C ~ +85°C			
操作濕度/操作濕度		80%RH / 90%RH			
電源		PoE 48V & DC 12V			