

# HBS-5104P、HBS-5104C

# HBS-5204P、HBS-5204C

## 5.4吋 五合一網路綜合型測試工程寶

### 產品特點

- 5.4吋 IPS 觸控螢幕，1920\*1152 高螢幕解析度
- 4K HDMI + 2K VGA 輸入顯示測試
- 支持 H.265 **8K** 主碼流測試，**3200萬**網路攝影機測試
- 支持 ONVIF 網路攝影機一鍵測試，IP 帳號、密碼修改
- 獨家訂製台灣 ACTI、可取、晶睿、利凌品牌測試工具
- 支持 800萬 AHD/CVI/TVI & CVBS 輸入測試+ UTC 菜單控制
- AUTO HD 同軸攝影機盲測出圖，直接讀取
- 支持 TVI / CVI 5.0 雙同軸音頻測試功能 **(NEW)**
- 支持 TVI 雙向對講同軸音頻攝影機測試 **(NEW)**
- 內建 2.4G WIFI 可連網下載 APP 與在線升級
- PoE 48V / 30W & DC12V / 3A 輸出供電
- 保護安全升級，增加防塵、防潑水保護蓋 **(NEW)**
- 背光式按鍵面板，方便夜間操作 **(NEW)**
- 新版網線測試器模組，可快速測量水晶頭的狀態及長度
- 升級版 ONVIF 添加四大快捷功能，可快速調試攝影機
- 新版尋線器內建 3.7V/2000mAh 鋰電池，可尋線/排序檢測及驗電 **(選配)**



安卓版本：10.0 1G+8G



升級款



充電型尋線器(選配)

⚠ CVI 同軸音頻攝影機不支持 **1080P 25/30fps 格式**，若為雙同軸音頻攝影機 (TVI + CVI) 則不在此限制

### 產品規格

| 產品型號                  | HBS-5104P<br>標準款                                                                                      | HBS-5104C<br>加尋線器                    | HBS-5204P<br>加SDI | HBS-5204C<br>SDI+尋線器 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 螢幕規格                  | 5.4 吋 IPS 觸控螢幕 1920 x 1152                                                                            |                                      |                   |                      |
| 網路埠                   | 10/100/1000M 自動調整, RJ45 端口                                                                            |                                      |                   |                      |
| WIFI                  | 內置 2.4G WIFI, 最大速率 150M, 可測試無線網路攝影機, 支持創建 WIFI 熱點                                                     |                                      |                   |                      |
| H.265 主碼流測試           | 全新硬體解碼, 支援 H.265 主碼流播放攝影機圖片, 最高分辨率 <b>8K</b>                                                          |                                      |                   |                      |
| IP 攝影機測試              | ONVIF(帶PTZ 雲台控制), ACTI、大華、海康、三星、天地偉業、科達、霍尼韋爾、<br>等八十多家品牌攝影機<br>另包含晶睿、奇偶、昇銳、杭特、慧友、陞泰、利凌、可取、鼎高等台灣品牌也可定制 |                                      |                   |                      |
| AHD/CVI/TVI<br>同軸音頻測試 | 支持 800萬 AHD/CVI/TVI 同軸高清攝影機<br>支持 TVI 雙向對講同軸音頻攝影機測試; TVI / CVI 雙同軸音頻測試                                |                                      |                   |                      |
| CVBS 類比訊號測試           | Video IN BNC 輸入, 支持 NTSC/PAL 制式                                                                       |                                      |                   |                      |
| UTC 同軸菜單控制            | 可透過 UTC 同軸控制攝影機菜單內容                                                                                   |                                      |                   |                      |
| 雲台控制 RS485            | 支持 RS485, 速率 600-115200bps<br>支持 Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等三十多種協議                       |                                      |                   |                      |
| 螢幕截圖、錄影、回放            | 對測試畫面進行截圖、錄影, 支持中文命名保存, 相片瀏覽、錄影回放操作                                                                   |                                      |                   |                      |
| UTP 網線通斷測試            | 測試任意兩芯或兩芯以上的網線, 螢幕上可快速顯示連接順序和網線編號                                                                     |                                      |                   |                      |
| 網線 TDR 測試             | 測試網線線對狀態、長度、衰減、反射率、阻抗, 千兆攝影機時延偏離等參數                                                                   |                                      |                   |                      |
| HDMI 輸入               | 4K HDMI 輸入顯示(分辨率全相容+聲音輸入)                                                                             |                                      |                   |                      |
| VGA 輸入                | 2K VGA 輸入顯示                                                                                           |                                      |                   |                      |
| 聲音輸入                  | 支援一路網路攝影機音訊測試, 可連接耳機測試聲音是否正常                                                                          |                                      |                   |                      |
| POE 供電                | PoE 48V 電源輸出, 最大功率 30W                                                                                |                                      |                   |                      |
| DC12V 輸出              | DC12V / 3A 輸出供電                                                                                       |                                      |                   |                      |
| LED 手電筒               | 超高亮度 LED 照明燈                                                                                          |                                      |                   |                      |
| 電池供電                  | 主機                                                                                                    | 內置 7.4V / 3350mAh 充電式鋰電池, 正常工作 6 個小時 |                   |                      |
|                       | 尋線器                                                                                                   | 內建 3.7V/2000mAh 鋰電池, 正常使用 6 小時       |                   |                      |
| 尋線功能                  | X                                                                                                     | ✓                                    | X                 | ✓                    |
| SDI 輸入測試              | X                                                                                                     |                                      |                   | ✓                    |