

WT-600T

全功能觸控式尋線器

產品特點

- 4吋 IPS 觸控螢幕，480*800 高清螢幕解析度 (NEW)
- 可檢測 AHD/CVI/TVI/CVBS 攝影機訊號的強度、峰值 (Vp-p)，用以判斷訊號強度是否正常
- TDR 3.0 測試功能，可測出雙腳線纜斷點、短路位置，最遠可測 1.2Km
- 支持 PoE 輸入檢測，可檢測 af/at/bt 供電協議、電壓大小...等
- 網線 TDR 測試，測試網線的線對通斷狀態、長度、衰減最遠可測達 180 米
- UTP 網線通斷/排序/長度測試，距離可達 3000 米
- 內建光功率計，可用於測量光纖鏈路的耗損值
- 發射可見紅光探測光纖線路有無折斷、開裂...等故障
- PING 測試，測試 IP 攝影機或其他網路設備的網埠與 IP 位址是否正確
- IP 位址掃描，快速查找與儀錶連接的攝影機或其他網路設備
- 埠閃爍功能，方便工程人員查找交換機埠
- 可透過 Type-C 充電口連接電腦，快速傳輸圖片、PDF 或測試報告
- 新版數位三用電表測試，可自動識別交/直流電壓、電流，免額外設定
- 充電式主機：內建 3.7V / 4000mAh 鋰電池
充電式尋線器：內建 3.7V / 2000mAh 鋰電池



觸控螢幕



萬用電表



POE檢測器



電平測試



紅光源



光功率計



內建
充電式
鋰電池

產品規格

型號	WT-600T	
螢幕規格	4吋 IPS 觸控螢幕，480*800 高清螢幕解析度	
適用線材	RJ45 網路雙絞線、RJ11 電話線、BNC 同軸線及其他弱電用金屬線材	
UTP/STP 線序測試	測試任意兩線或兩線以上的網線，螢幕上顯示連接順序、千兆/百兆 直通/交叉/其他網線類型，網線編號等	
POE 測試	支援 IEEE 802.3af/at/bt、非標準協議檢測，顯示供電電壓、供電引腳和引腳極性	
網線水晶頭故障檢測	本機/遠端指示燈判斷網線水晶頭故障端	
網線 TDR 測試	測試網線線對狀態、長度、衰減、品質等參數，最遠可測達 180 米	
長度測量	網線開路長度測量，最遠距離可測達 3000 米	
TDR3.0 斷點測試(僅兩芯)	測量網路線、BNC 線、雙腳線的線纜斷路或短路的位置，最大測試距離 1.2Km	
埠閃爍	快速查找與設備連接的乙太網交換機等設備的埠	
PING 測試	測試 IP 攝影機或其他網路設備的乙太網埠是否正常工作，IP 位址設置是否正確	
IP 位址掃描	快速查找與儀錶連接的 IP 攝影機或其他設備的 IP 位址	
網路狀態檢測	快速識別所連接網路埠 10/100/1000Mbps，檢測全雙工/半雙工模式等	
數位三用電表	新版三用電表測試，新增多種測試檔位且帶有自動識別功能	
光功率計	波長長 (nm)：850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650nm 功率範圍 (dBm)：-70~+6dBm	
紅光源	發射可見紅光探測光纖線路有無折斷、開裂、彎曲等故障	
影像訊號電平測量	測量同軸攝影機影像訊號的峰值、同步電平、突發電平	
電池供電	主機	內置 3.7V / 4000mAh 鋰電池，一次充電完成可正常使用 6 小時
	尋線器	內置 3.7V / 2000mAh 鋰電池，一次充電完成可正常使用 8 小時
工作溫度	-10°C ~ +50°C	
工作濕度	30% ~ 90%	
外形尺寸/重量	主機	143 x 85 x 41mm / 370g
	尋線器	250 x 40 x 25mm / 135g