

XVR-2804MN

200 萬 IPC 轉 HDMI 訊號轉換盒

產品特點

- 採用 Linux 作業系統可不受病毒入侵和防止 Windows 病毒
- 系統支援硬體 Watchdog
- 具備 1 組 HDMI 顯示埠
- 同時支援多頻道同步觀看，並可獨立數位放大檢視畫面
- 系統提供異常警報通知功能：未安裝硬碟、硬碟容量不足、硬碟故障、IP 衝突、網路異常等訊息回傳
- 採滑鼠操作，簡易的圖形化操作介面，優化使用者的監控體驗
- 可個別調整攝影機的亮度、對比、銳利度等功能
- 支援二十多種國家語言(英文、法文、俄文、日文、韓文等)



產品規格

產品型號	XVR-2804MN
作業系統	LINUX 作業系統
壓縮格式	H.264+/G.711
乙太網路	RJ-45 端口(10/100M)
訊號來源	1080P IPC
畫質張數	1080P/720P/960H/D1(1~25/30fps)
螢幕輸出	1920*1080P
隱私遮蔽	支援
OSD 菜單	攝影機名稱、時間、影像遺失、位移警報、錄影圖示
警報觸發動作	啟動錄影、日誌紀錄、蜂鳴器、電子郵件、螢幕提示
連線方式	HTTP、IPv4、TCP/IP、UPNP、RTSP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS、FTP、IP Filter、P2P
手機監看	支援 iPhone、iPad、Android、Windows
使用者	在線同時最多 5 人
USB 介面	2 x USB 介面
硬碟介面	1 x eSATA 硬碟 + 1 x USB 二合一埠 (最大 6TB)
SD 卡	最高支援 128G
電源供應	DC5V / 2A
消耗功率	10W(無硬碟)
工作溫度	-10°C ~+55°C
尺寸	120 x 96 x 31mm
重量	145g