

# CD225-36DA

## 200 萬雙向對講雙光半球型攝影機

# CM260-36DA

## 200 萬雙向對講雙光槍型攝影機

### 產品特點

- 200 萬畫素圖像感測器
- 支持 AHD/CVI/TVI+CVBS 同軸影像輸出
- 支持 UTC 同軸菜單控制
- 支持 TVI 同軸音頻，兼容市面各種品牌
- 支持 TVI 雙向對講 (需搭配專用監控主機)
- 支持紅外/白光雙光切換
- 具智能紅外、2D/3D 降噪、鏡像/翻轉...等多種功能



### 產品規格

產品型號	CD225-36DA	CM260-36DA
感應元件	1/3" 2MP 圖像感測器	
影像解析度	AHD/CVI/TVI : 1920 x 1080P / 30fps CVBS : NTSC/PAL 可選	
影像輸出	AHD / TVI / CVI + CVBS (出廠設定 : TVI 模式)	
發光元件	6 顆紅外燈/白光燈	2 顆紅外燈/2 顆白光燈
影像亮度	1-9 可調	
最低照度	彩色 0.1Lux@F1.2 , 黑白 0Lux (With IR)	
曝光模式	全局曝光/逆光補償/背光補償/寬動態	
日夜模式	自動/外部/彩色/黑白	
白平衡	自動/手動	
電子快門	AUTO : 1/50~1/10,000 秒	
對比度	1-9 可調	
2D 降躁	1-9 可調	
影像銳利/飽和度	1-9 可調	
鏡像	水平/垂直/關	
音頻設置	開/關	
OSD 語言	繁體、英語	
工作環境	-10°C ~ 65°C , 濕度小於 90%(無凝結)	
電壓/電流	DC12V/最大 0.3A	

### 雙向對講監控主機推薦：

4 路五合一	8 路五合一	16 路五合一	32 路五合一