



## HS-D071WL

攝影機	
攝像元件	1 / 2.8 " CMOS
圖像像素	1920 × 1080
電子快門	1 / 3 s ~ 1 / 100,000 s
最低照度	0.008 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux with illumination on
鏡頭	固焦 2.8 mm @ F1.6
可視角度	水平視角：107° 垂直視角：56° 對角線視角：126°
白光投射距離	20~30m
紅外線投射距離	20~30m
日夜切換	ICR 自動切換
寬動態	120 dB
背光補償	支援
強光抑制	支援
信噪比	≥ 50dB
數位降噪	3D DNR
鏡頭角度調整	水平: 0°~360°; 垂直: 0°~75°; 旋轉: 0°~360°
影像	
影像壓縮格式	主碼流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 子碼流 / 第三碼流： H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
H.265編碼標準	Main Profile@Leve4.1 High Tier
解析度	1080P(1920x1080), 720P(1280x720), D1, VGA(640x480), 480x240, CIF
第一碼流 (S1)	1080P / 720P (30 / 25fps)
第二碼流 (S2)	D1 / VGA / CIF (30 / 25fps)
第三碼流 (S3)	D1 / 480 × 240 / CIF (30 / 25fps)
碼流 (Bit Rate)	64 Kbps ~ 6 Mbps
串流形式	VBR / CBR
影像設置	感興趣區域、飽和度、亮度、色調、對比、寬動態、銳利度、鏡像、翻轉、降噪...等

ROI	支援			
聲音				
音頻格式	G.711 A/U			
聲音輸入	1 CH(線); 1 CH 內建麥克風			
聲音輸出	-			
介面				
網路接口	RJ45			
警報輸入	-			
警報輸出	-			
儲存	支援 micro SD 卡 · 最大支援容量 256GB			
重置	支援			
功能				
遠端監控	瀏覽器 / NVR / NVMS2.0 / APP			
Web瀏覽器	Chrome89.0+/Edge89.0+/Firefox87.0+/ Safari14.0+			
同時上線用戶數	支援最多 6 個用戶同時監控			
通信協議	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS			
接口協議	ONVIF			
智能警報	位移偵測, 智慧動檢, SD 卡錯誤, SD 卡滿, IP 地址衝突, 線路斷開, 影像異常			
智能事件	1. 跨界/區域入侵(人/車分類) 2. 物品遺失遺留偵測			
一般功能	浮水印, IP 地址過濾, 影像遮罩, 設備狀態偵測, 斷線回補, 遠端更新, 智能補光, 長廊模式			
安全	影像加密, 韌體加密, HTTPS, 配置加密, 非法登入, IP 地址過濾, 802.1x, HTTP/RTSP 的 Basic 與 Digest 驗證			
PoE 供電	支援, IEEE802.3af			
其他				
電源	DC 12V / PoE			
消耗功率	< 6W			
工作環境	- 10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F) 濕度：< 85 % (未凝結)			
尺寸	Φ94.6 × 82.8 mm			
重量	Approx. 450g			
防水等級	IP67			
DORI 距離				
鏡頭	檢測	觀察	辨識	識別
2.8mm	41m(133ft)	16m(53ft)	8m(27ft)	4m(13ft)