

MST-100

MST-100C

手機式工程寶

產品特點

- 支持 H.265 4K 主碼流測試，1200 萬網路攝影機測試
- 支持 ONVIF 網路攝影機測試、IP 位置、帳號及密碼修改
- 工程寶專屬測試手機 APP，快速連接預覽圖像
- 支持激活與批量修改海康攝影機及大華攝影機
- 支持 PoE 與 DC12V 電源輸入輸出檢測，即時回報當前檢測資訊
- 三埠 PoE 48V & DC 12V/1A & USB 5V/2A 輸出供電
- 內建 PING 包測試，計算來回時間與封包遺失率
- 網線測試器模組，可快速測量水晶頭的狀態及長度
- 網線長度測試，最遠測試距離 3000 米
- 工程寶內建 3.7V/7800mAh 鋰電池，DC 5V/1A(type-C) 電源輸入
- 尋線器內建 3.7V/2000mAh 鋰電池，支援各式線纜尋線、排序檢測及驗電 (選配)



升級版尋線器

(選配)

僅支援安卓系統

產品規格

產品型號		MST-100	MST-100C 加尋線器
網路埠		4 埠 RJ45 端口 10/100Mbps 自動調整	
WIFI		內置 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n)，最大速率 300Mbps	
H.265 主碼流測試		支援 H.265 主碼流播放攝影機影像，最高分辨率 4K	
IP 攝影機測試		攝影機 IP 多網段搜索與連接預覽影像，查看攝影機分辨綠、碼流格式、幀率、IP 訊息、廠商訊息 可激活與批量修改海康、大華攝影機	
影像截圖、錄影、回放		對測試畫面進行截圖、錄影，支持中文命名保存，相片瀏覽、錄影回放操作	
電源測量		檢測 POE 48V、DC 12V 供電輸出；DC 12V 電源輸入實時電壓、電流功率	
供電輸出	POE 48V	LAN1~LAN3：PoE 802.3af，最大功率 16W	
	DC 12V	12V/1A 輸出供電	
	USB	5V/2A 輸出供電 (可當行動電源)	
PoE 檢測		支持 IEEE802.3 af/at、非標準協議檢測，顯示供電電壓、供電引腳和極性。 支持 PoE 輸入電壓的環通輸出，串接負載可檢測實時功率。在線功率範圍：0~30W	
UTP 網線通斷測試		支援水晶頭壓接品質檢測，並可進行連接埠通斷測試，具備遠端 / 中端 / 近端錯誤偵測功能。 可檢測任兩芯以上之網路線，螢幕即時顯示線序排列與線號對應，並支援屏蔽型網路線測試。	
長度測量		最大測試距離 3000 米，不支持短路長度檢測	
LED 手電筒		1 個，長按啟閉 LED 照明燈	
電池供電	主機	內置 3.7V / 7800mAh 充電式鋰電池，DC 5V/1A 輸入	
	尋線器	X	內建 3.7V/2000mAh 充電式鋰電池，DC 5V/1A 輸入
尋線功能		X	✓
工作溫度		-10°C ~ +50°C	
工作濕度		30% ~ 90%	
尺寸		97mm×134mm×39mm	