HBS-6104P
HBS-6104C
5.5 吋 8K 網路型工程寶

產品特點

- 5.5 吋觸控螢幕，1920×1080 螢幕解析度
- 支持 H.265 網路攝影機，最高可達 **8K** 主碼流測試
- 支持 ONVIF 網路攝影機一鍵測試，IP 帳號、密碼修改
- 獨家訂製台灣昇銳、ACTI、可取、晶睿、利凌等品牌測試工具
- 最高支持 800 萬 AHD/CVI/TVI & CVBS 同軸攝影機輸入
- UTC 菜單控制+RS-485 球機雲台控制
- 內建 2.4G WIFI 可連網下載 APP 與在線升級
- 網線 TDR 測試，測試網路線的線對狀態、長度、衰減、阻抗等參數最遠 180 米 ***(NEW)***
- 全新雙主題切換，多種桌布可選，可依個人喜好調整 ***(NEW)***
- 全新外觀設計，機身及接口全面保護，抓握符合人體工學，案場更耐用 ***(NEW)***
- 內置 7.2V/5000mAh 充電式鋰電池；創新 45W 智慧快充，30 分鐘約可充電至 50% ***(NEW)***
- PoE 48V/30W & DC12V(9V)/3A & Type-c 快充 45W 輸出供電 ***(NEW)***
- 新版尋線器內建 3.7V/2000mAh 鋰電池，可尋線/排序檢測及驗電(選配)

本產品出貨時不配充電器，可另選購 Type-c 45W 快充頭

安卓版本 ：11.0　　2G+32G





充電型尋線器(選配)

產品規格

產品型號	HBS-6104P 標準款	HBS-6104C 尋線款
顯示螢幕	5.5 吋觸控螢幕，1920×1080 螢幕解析度	
網路埠	10/100/1000Mbps 自動調整，RJ45 端口	
WIFI	內置 2.4G WIFI，最大速率 150M，可測試無線網路攝影機，支持創建 WIFI 熱點	
H.265 主碼流測試	全新硬體解碼，支援 H.265 主碼流測試攝影機影像，最高解析度 8K	
IP 攝影機測試	可測試 ONVIF & AXIS、大華、海康、三星、霍尼韋爾、BOSH IPC 等八十多個品牌攝影機 內建台灣知名品牌：昇銳、ACTI、晶睿、奇偶、利凌、杭特、陞泰、慧友、可取、鼎高等私有協議	
批量修改 IP	支援全網段尋找攝影機 IP 地址、批量修改 IP、帳號、密碼、時間等批量修改設定	
極速 ONVIF	自動登錄播放圖片，一鍵啓動海康攝影機和修改 IP 等參數	
AHD/CVI/TVI 影像訊號測試	最高解析度支援 800 萬 AHD / CVI / TVI 自動判讀並顯示	
同軸音頻測試	支持 CVI / TVI 雙同軸音頻攝影機測試及 TVI 雙向對講同軸音頻攝影機測試	
影片圖片放大	支援類比影片圖片放大，IP 網路攝影機圖片放大和移動	
影片拍照、錄影、相片瀏覽、錄影重播	對測試畫面進行截圖、錄影，支援中文命名保存，相片瀏覽、錄影重播操作	
網線 TDR 測試	測試網路線的線對狀態、長度、衰減、品質、反射率、阻抗、時延偏差等參數最遠可測達 180 米	
HDMI 輸入	HDMI 輸入顯示，最高分辨率支援 4K 3840×2160	
DC 12V/9V 電源輸出	DC 12V/3A 輸出供電；或手動切換 DC 9V/3A	
PoE 電源輸出	PoE 48V 電源輸出，最大功率 30W	
聲音測試	支援一路網路攝影機音訊測試及麥克風拾音器測試	
UTP 網線測試	新增端口通斷測試，支援遠端 / 中端 / 近端錯誤檢測 可測試任意兩芯或兩芯以上的網路線，螢幕上顯示線序及網線編號，並支援屏蔽層網路線測試	
RS485 控制測試	支持 PTZ 雲台測試，速率 600-115200bps 支持 Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等三十多種協議	
網路測試功能	IP 位址掃描、PING 包測試、IP 衝突檢測、Mac 地址掃描...等	
Type-C 快充輸入/輸出	Type-C 快充接口；支持 SCP、PD3.0、UFCS 等協議；輸入/輸出：5 / 9 / 12 / 15 / 20V，Max45W	
電池供電 主機	內置 7.2V / 5000mAh 充電式鋰電池；創新 45W 智慧快充，30 分鐘約可充電至 50%	
電池供電 尋線器	✕	內建 3.7V / 2000mAh 鋰電池，正常使用 6 小時
操作設置	全新雙主題切換，多種桌布可選，可依個人喜好調整；另有繁體中文、英文、日文等多國語言可選擇	